

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 150, swobodny, Typ 2 R



Dane produktowe

Nr art.: 730150R
GTIN: 4026092076521
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekalii
Sposób zabudowy: swobodny przewód kanalizacyjny

Wykonanie:

| | |
|---|----------------------|
| Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami: | tak |
| Zamknięcie awaryjne: | tak |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji |
| Ochrona przeciwwzalewowa: | Typ 2 |
| Liczba mechanicznych kłap zwrotnych: | 2 |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|----------|
| Wielkość nominalna (DN): | 150 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 160 |
| Kolor: | czarny |
| Norma: | EN 13564 |

Wymiary:

| | |
|------------|--------|
| Długość: | 523 mm |
| Szerokość: | 216 mm |
| Wysokość: | 306 mm |

Cechy pokrywy:

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pokrywy: | Pokrywa zamykająca |
| Spadek: | 8 mm |
| Blokada pokrywy: | Zamknięcie obsługiwane jedną ręką |