

## Przepompownia Aquapump Medium Duo, STZ 1000, 1300-1750 mm, B



### Dane produktowe

Nr art.: 826721B  
GTIN: 4026092052181  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- nasada z regulacją wysokości

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w klapę zwrotną do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE-LLD jest odporny na agresywne czynniki i może być dostarczony z pokrywami w klasie obciążenia A, B lub D. Pompa z mechanizmem rozdrabniającym zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne.

Rodzaj ścieków:

Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów  
zabudowa w ziemi

Sposób zabudowy:

### Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie dwupompowe

Ustawienie:

Ustawienie mokre

Sterowanie pompą:

Urządzenie sterownicze

Zawór zwrotny:

zintegrowany

Stopnie złazowe:

nie

Uszczelka przelotowa do przewodu

100 mm

wentylacyjnego (DN):

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu  
rurowego (DN):

100 mm

### Cechy ogólne:

Norma:

EN 12050-1

### Wymiary:

Długość:

1 000 mm

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość:                | 806 mm |
| Średnica:                 | 809 mm |
| Szerokość w świetle (LW): | 600    |

#### Zbiornik:

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Liczba dopływów:                                         | 1 ST             |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 150              |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 400 mm           |
| Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 894 mm           |
| Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 475 mm           |
| Przyłącze przejścia kablowego (DN):                      | 100 mm           |
| Pojemność użytkowa:                                      | 30 l             |
| Przewód tłoczny:                                         | poziomy          |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 32 mm            |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 40 mm            |
| Głębokość zabudowy:                                      | 1 300 - 1 750 mm |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 100 mm           |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:       | 2 500 mm         |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):           | 600 mm           |
| System studzienek:                                       | LW 600           |

#### Cechy pokrywy:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Pokrywa okrągła |
| Klasa obciążenia: | B 125 (EN 124)  |

#### Przenośnik:

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pompa:                                                   | STZ 1000                                  |
| Liczba pomp:                                             | 2                                         |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 11,5 m <sup>3</sup> /h                    |
| maks. wysokość podnoszenia:                              | 10 m                                      |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                                     |
| Częstotliwość znamionowa:                                | 50 Hz                                     |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 50%                                  |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,2 kW                                    |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,69 kW                                   |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2 800 U/min                               |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                    |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                     |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Ciężar:                                                  | 10 kg                                     |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Typ wirnika:                       | Mechanizm rozdrabniający |
| Długość przewodu sieciowego pompy: | 10 m                     |
| Prąd znamionowy:                   | 5,2 A                    |
| Stopień ochrony pompy:             | IP 68 (3 m)              |
| Klasa ochrony:                     | I                        |
| Klasa izolacji:                    | F                        |

### **Sterowanie:**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Urządzenie sterownicze:                   | Comfort            |
| Napięcie robocze:                         | 230 V              |
| Częstotliwość znamionowa:                 | 50 Hz              |
| System samodiagnozy (SDS):                | tak                |
| Podtrzymywanie baterijne :                | tak                |
| Wyświetlacz wielowierszowy:               | tak                |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                | tak                |
| Złącze USB:                               | tak                |
| Złącze GSM:                               | tak                |
| Kontakt bezpotencjałowy:                  | tak                |
| Włącznik ochrony silnika:                 | tak                |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego: | IP 54              |
| Rodzaj pomiaru poziomu:                   | pneumatyczny       |
| Instrument do rozpoznania poziomu:        | Dzwon zanurzeniowy |
| Czujnik alarmowy:                         | Sonda optyczna     |