



## Przepompownia Aquapump Small Tronic, Basic, GTF 600



### Dane produktowe

Nr art.: 829811  
GTIN: 4026092092965  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- Z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie dopływu.

- zbiornik z PE, odporny na ścieki bytowe
- z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić
- z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego
- z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- pompa(y) z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem dla najwyższego bezpieczeństwa pracy

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

### Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie jednopompowe

Ustawienie:

Ustawienie mokre

Sterowanie pompą:  
Zawór zwrotny:

Urządzenie sterownicze  
zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

### Cechy ogólne:

Kolor:  
Norma:

czarny  
EN 12050-2

### Wymiary:

Długość:  
Szerokość:  
Wysokość:

590 mm  
590 mm  
830 mm

### Zbiornik:

maks. otwór na dopływ (DN):  
Pojemność użytkowa:  
Przewód tłoczny (DN):  
Przewód tłoczny (DA):  
Głębokość zabudowy:

100 mm  
60 l  
50 mm  
63 mm  
830 mm

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:  
Kolor pokrywy:  
Długość:  
Szerokość:  
Blokada:

Pokrywa okrągła  
czarny  
615 mm  
600 mm  
można zaryglować

Wolny przelot:

30 mm

### Przenośnik:

Pompa:  
Liczba pomp:  
maks. wydajność tłoczenia:  
maks. wysokość podnoszenia:  
Napięcie robocze:  
Częstotliwość znamionowa:  
Tryb roboczy:

GTF 600  
1  
12 m<sup>3</sup>/h  
8 m  
230 V  
50 Hz  
S1

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pobór mocy P1:                                           | 0,65 kW                        |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,4 kW                         |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2 750 U/min                    |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                         |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                          |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana               |
| Ciężar:                                                  | 6 kg                           |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                  |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                           |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,9 A                          |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m)                    |
| Klasa ochrony:                                           | I                              |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                   |
| null:                                                    | 260 mm                         |
| null:                                                    | 160 mm                         |
| Klasa izolacji:                                          | F                              |

#### **Sterowanie:**

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Urządzenie sterownicze:                             | Basic                                     |
| Napięcie robocze:                                   | 230 V                                     |
| Częstotliwość znamionowa:                           | 50 Hz                                     |
| System samodiagnozy (SDS):                          | tak                                       |
| Podtrzymywanie baterijne :                          | tak                                       |
| Kontakt bezpotencjałowy:                            | opcjonalny                                |
| Włącznik ochrony silnika:                           | tak                                       |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:           | IP 54                                     |
| Typ przyłącza:                                      | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,45 m                                    |
| Rodzaj pomiaru poziomu:                             | mechaniczny                               |
| Czujnik alarmowy:                                   | Przełącznik pływakowy                     |