


## Wpust podwórzowy System 400, DN 150, B, 580-710 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 851151B  
GTIN: 4026092004388  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

### Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki.

Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

### Wykonanie:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| System:                    | 400                    |
| Syfon:                     | łącznie z              |
| Ogrzewanie:                | bez                    |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Krawędź przyłączeniowa |

### Cechy ogólne:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 150    |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 160    |
| Kolor:                    | czarny |
| Norma:                    | EN 752 |

**Wymiary:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Długość:                 | 563 mm |
| Szerokość:               | 500 mm |
| Wysokość:                | 580 mm |
| Wybranie, długość:       | 585 mm |
| Wybranie, szerokość:     | 535 mm |
| Min. głębokość włożenia: | 55 mm  |

**Zbiornik:**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Głębokość zabudowy:                                | 580 - 710 mm |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 500 mm       |

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Materiał korpusu wpustu:       | Tworzywo sztuczne  |
| Wariant króćca:                | boczny             |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Możliwość regulacji wysokości: | 55 - 180 mm        |
| Zakres regulacji:              | 55 - 185 mm        |

**Cechy pokrywy:**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Kratka szczelinowa okrągła |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare               |
| Klasa obciążenia: | B 125 (EN 124)             |
| Długość:          | 400 mm                     |
| Szerokość:        | 400 mm                     |
| Osadnik:          | tak                        |

**Kratka:**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Długość ramy:                               | 400 mm     |
| Szerokość ramy:                             | 400 mm     |
| Kształt nasady:                             | Kwadratowa |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 4,5 l/s    |