

## Urządzenie pomiarowe SonicControl, Typ A



### Dane produktowe

Nr art.: 917830  
GTIN: 4026092047354  
Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl typu A do separatorów cieczy lekkich, z czujnikiem ultradźwiękowym do ostrzegania przed nadpiętrzeniem. Z przyłączem sieciowym, podtrzymaniem bateryjnym i opcjonalną możliwością przyłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego. Z zestawem mocującym dla ułatwienia montażu i konserwacji w miejscu instalacji.

Kabel (czujnika) można przedłużyć w miejscu instalacji do 60 m.

Urządzenie sterujące z alarmem optycznym i akustycznym, elektroniczny dziennik eksploatacji na okres 12 miesięcy, możliwość odczytu dziennika poprzez złącze USB.

Aprobata: BVS 11 ATEX E 040 X  
Długość kabla: 30 m

### Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	tak
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie bateryjne :	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Złącze USB:	tak
Złącze GSM:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Pobór mocy w stanie czuwania:	3,4 W
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,45 m