

Separator tłuszczu EasyClean free NS 4, Standard, Urząd.nape., Oki.wzi., SC



Dane produktowe

Nr art.: 93004.32
GTIN: 4026092063446
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym
- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Wariant opróżniania:	Basic
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	tak
Wielkość nominalna (NS):	4
Okienko wziernikowe:	tak
System „Schredder-Mix“:	nie
SonicControl:	tak
Nośność (DIN 19901):	F3

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Materiał: PE

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość: 2 116 mm
Powierzchnia ustawienia, szerokość: 680 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wysokość: 1 432 mm
Wymiary transportowe, długość: 1 880 mm
Wymiary transportowe, szerokość: 680 mm
Wymiary transportowe, wysokość: 1 432 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 100
Wielkość nominalna dopływu (DA): 110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100
Wielkość nominalna odpływu (DA): 110 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 1 055 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 985 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: fioletowy
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów
Blokada: Zamknięcie szybkocomujące

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora: 400 l
Całkowita pojemność: 800 l
Zawartość osadnika: 400 l
Tłuszcz odseparowany: 160 l

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze: nie

