

Separator tłuszczu EasyClean free NS 15, Mix



Dane produktowe

Nr art.: 93015.01/DS

GTIN:

Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Łatwe sterowanie
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma dno z ukośnymi elementami, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Innowacyjny system „Schredder-Mix” ze zintegrowanym rozdrabniaczem dokonuje homogenizacji i przetłoczenia zawartości zbiornika. Czyszczenie następuje przy tym poprzez znajdującą się na zewnątrz pompę, którą można oddzielić od zbiornika urządzenia przy pomocy zasuwy odcinającej. W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

Wykonanie:

Zasuwa odcinająca:	tak
Rodzaj opróżniania:	ręczny system czyszczenia
Urządzenie do opróżniania:	Przyłącze
Wariant opróżniania:	Mix
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	tak
Wielkość nominalna (NS):	15
Okienko wziernikowe:	nie
System „Schredder-Mix”:	tak
SonicControl:	nie
Zasilanie wodą:	1 zawór wkręcany 1"
Nośność (DIN 19901):	F3

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (komponenty elektryczne,
części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego

Zakres dostawy:

Cechy ogólne:

Materiał: PE
Norma: EN 1825

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość: 3 560 mm
Powierzchnia ustawienia, szerokość: 1 620 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia,
wysokość: 1 655 mm
Wymiary transportowe, długość: 3 300 mm
Wymiary transportowe, szerokość: 1 350 mm
Wymiary transportowe, wysokość: 1 625 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 200
Wielkość nominalna dopływu (DA): 200 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN): 200
Wielkość nominalna odpływu (DA): 200 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem
zbiornika: 1 200 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem
zbiornika: 1 130 mm
Przewód tłoczny (DN): 65 mm
Przewód tłoczny (DA): 75 mm
Ciśnienie nominalne (PN): 10
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP
lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: czarny
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów
Blokada: Zamknięcie szybkomocujące

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora:	1 100 l
Całkowita pojemność:	2 600 l
Zawartość osadnika:	1 500 l
Tłuszcz odseparowany:	600 l

Przenośnik:

Pompa:	SPF 300 KE 2.0
Liczba pomp:	1
maks. wydajność tłoczenia:	60 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	17 m
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S2 - 30 min
Pobór mocy P1:	3,6 kW
Pobór mocy P2:	3 kW
Prędkość obrotowa:	2 850 U/min
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka CEE
Ciężar:	44 kg
Typ wirnika:	Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	6,2 A
Stopień ochrony pompy:	IP 55
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Współczynnik mocy Cos phi:	0,87
Klasa izolacji:	F

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	nie
wymagane zabezpieczenie (RCD):	30 mA