

## Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 20, Standard, 1130-1755 mm, Klasa D



### Dane produktowe

Nr art.: 93020/170D

GTIN: 4026092073377

Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywkami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

### Wykonanie:

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj opróżniania:                      | ręczny z węzłem ssącym        |
| Wariant opróżniania:                     | Basic                         |
| Urządzenie napełniające wg DIN 1988:     | nie                           |
| Wielkość nominalna (NS):                 | 20                            |
| Okienko wziernikowe:                     | nie                           |
| System „Schredder-Mix”:                  | nie                           |
| SonicControl:                            | nie                           |
| Nośność (DIN 19901):                     | E4                            |
| Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: | Wariant z pogłębioną zabudową |

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

**Cechy ogólne:**

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiał: | PE      |
| Norma:    | EN 1825 |

**Wymiary:**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| maks. długość:                   | 3 300 mm       |
| Wymiary transportowe, długość:   | 3 110 mm       |
| Wymiary transportowe, szerokość: | 1 720 mm       |
| Głębokość przykrycia ziemią T:   | 185 mm         |
| GPZ:                             | 700 - 1 500 mm |

**Zbiornik:**

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 200                                                          |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 200 mm                                                       |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 200                                                          |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 200 mm                                                       |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1 620 mm                                                     |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1 550 mm                                                     |
| Głębokość zabudowy:                                  | 1 130 - 1 755 mm                                             |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 1 810 mm                                                     |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 800 mm                                                       |
| System studzienek:                                   | Cysterna                                                     |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| Możliwość regulacji wysokości:                       | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni          |

**Cechy pokrywy:**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Pokrywa                                        |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare                                   |
| Kolor pokrywy:    | czarny                                         |
| Klasa obciążenia: | D 400 (EN 124)                                 |
| Wysokość:         | 121 mm                                         |
| Szczelność:       | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów |
| Blokada:          | zaryglowany                                    |

**Zawartość ścieków:**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Zawartość separatora: | 3 800 l |
| Całkowita pojemność:  | 5 800 l |
| Zawartość osadnika:   | 2 000 l |
| Tłuszcz odseparowany: | 800 l   |

**Sterowanie:**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Urządzenie sterownicze: | nie |
|-------------------------|-----|