

## Separator tłuszczu EasyClean free NS 25, Standard



### Dane produktowe

Nr art.: 93025.01

GTIN:

Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma dno z ukośnymi elementami, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkozamykającymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

### Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:

ręczny z węzłem ssącym

Wariant opróżniania:

Basic

Urządzenie napętlające wg DIN 1988:

nie

Wielkość nominalna (NS):

25

Okienko wziernikowe:

nie

System „Schredder-Mix“:

nie

SonicControl:

nie

Nośność (DIN 19901):

F3

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

### Cechy ogólne:

Materiał: PE  
Norma: EN 1825

### Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość: 4 760 mm  
Powierzchnia ustawienia, szerokość: 1 350 mm  
Powierzchnia potrzebna do ustawienia,  
wysokość: 1 555 mm  
Wymiary transportowe, długość: 4 500 mm  
Wymiary transportowe, szerokość: 1 350 mm  
Wymiary transportowe, wysokość: 1 525 mm

### Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 200  
Wielkość nominalna dopływu (DA): 200 mm  
Wielkość nominalna odpływu (DN): 200  
Wielkość nominalna odpływu (DA): 200 mm  
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem  
zbiornika: 1 100 mm  
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem  
zbiornika: 1 030 mm  
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP  
lub AS

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa  
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne  
Kolor pokrywy: czarny  
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów  
Blokada: Zamknięcie szybkomocujące

### Zawartość ścieków:

Zawartość separatora: 1 200 l  
Całkowita pojemność: 3 700 l  
Zawartość osadnika: 2 500 l  
Tłuszcz odseparowany: 1 000 l

### Sterowanie:

Urządzenie sterownicze: nie