

## Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS 10, prawostronny, Okienko wziernikowe, Urządzenie do napełniania



### Dane produktowe

Nr art.: 94010.32R  
 GTIN: 4026092083956  
 Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

### Wykonanie:

Rodzaj opróżniania: ręczny z węzłem ssącym

Wariant opróżniania: Basic

Urządzenie napełniające wg DIN 1988: tak

Wielkość nominalna (NS): 10

Okienko wziernikowe: tak

Nośność (DIN 19901): F3

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

### Cechy ogólne:

Materiał: PE

**Wymiary:**

Powierzchnia ustawienia, długość:	2 610 mm
Powierzchnia ustawienia, szerokość:	1 080 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wysokość:	1 670 mm
Wymiary transportowe, długość:	2 610 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	965 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1 670 mm

**Zbiornik:**

Wielkość nominalna dopływu (DN):	150
Wielkość nominalna dopływu (DA):	160 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150
Wielkość nominalna odpływu (DA):	160 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1 255 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1 185 mm
Przewód tłoczny (DN):	65 mm
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Blokada:	Zamknięcie szybkocomujące

**Zawartość ścieków:**

Całkowita pojemność:	1 880 l
Zawartość osadnika:	1 000 l
Tłuszcz odseparowany:	400 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	230 mm